

Aceite hidráulico**PETRONAS Hydraulic 46****Gama:**

Descripción larga: FLUIDO HIDRÁULICO ANTI-DESGASTE DE ALTO RENDIMIENTO Petronas Hydraulic Series son fluidos hidráulicos con aditivos anti-desgaste de alto desempeño desarrollados para un amplio rango de aplicaciones hidráulicas en equipo móvil e industrial operando bajo condiciones de servicio normal y pesado. Están formulados con aceites básicos selectos de alta calidad mejorados con un sistema avanzado de aditivos anti-desgaste, anti-oxidante, anti-herrumbre y anti-espuma. Los fluidos Petronas Hydraulic proporcionan alta protección contra el desgaste, una operación suave del sistema hidráulico y supera hasta en más de 3 veces el desempeño*. Petronas Hydraulic Series cumple o excede las especificaciones clave de la industria y los requerimientos de los fabricantes de equipo original (OEM). SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO Y/O EQUIPO. Este producto ha sido fabricado y evaluado de acuerdo con los rigurosos estándares de tecnología global de PETRONAS para brindar el máximo rendimiento para su equipo. * En comparación con los requerimientos mínimos de la especificación ISO 11158 HM para fluidos hidráulicos anti-desgaste basado en la prueba de oxidación TOST (ASTM D943)

Viscosidad: 46

Especificaciones de la industria: ASTM D 6158 HM (2005); Bosch Rexroth RD90220; DIN 51524 Part II HLP (2006); Eaton 03-401-2010; Fives Cincinatti P-68/P69/P-70; GM LS-2 (2004); ISO 11158 HM (FDIS 2008); JCMAS HK P041 (2004); Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2; SAE MS1004; SEB 181 222 (2007); US Steel 126, 127 & 136

Sector (s): Cemento, Industria manufacturera en general, Papel y pasta de papel, Generación de energía (carbón), Generación de energía (nuclear), Ferrocarril, Acero, Azúcar, Minería de superficie, Minería subterránea, Construcción