

Aceite para engranajes**PETRONAS TUTELA TRD SAE 85W-140****Gama:**

Descripción larga: Lubricante de engranes automotrices multigrado, bien balanceado, que proporciona una protección de alto nivel de los engranes a cualquier temperatura de funcionamiento. Está diseñado para aplicaciones en automóviles y vehículos comerciales donde se espera presión extrema y cargas de choque y donde se requiere el nivel de servicio API GL-5/MT-1. PETRONAS TRD Multi SAE 85W-140 es recomendado para su uso en aplicaciones automotrices incluyendo engranes helicoidales, diferenciales hipoidales, unidades de transferencia de potencia, cojinetes de rueda de ejes de dirección lubricados con aceite, ejes diferenciales de servicio pesado y mandos finales, tanto para vehículos de pasajeros como vehículos comerciales donde presiones extremas y condiciones severas (cargas de choque) están presentes. También es adecuado para aplicaciones fuera de carretera en construcción, minería, canteras y agricultura donde se requiere el nivel de servicio API GL-5. Formulado con aceites básicos de alta calidad y aditivos de extrema presión. Nota: Consulte siempre el manual del propietario para verificar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo. Este producto ha sido fabricado y evaluado de acuerdo con los rigurosos Estándares de Calidad Global de PETRONAS para brindar el máximo desempeño para su equipo.

Viscosidad: 85W-140

Especificaciones de la industria: API GL-5 / MT-1; SAE J2360 Nivel de desempeño: Meritor 0-76A; Mack GO-J; MAN 342 M-1 & 342 M-2; NATO 0-226; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 07 A & 08